

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LVS08317AX

## PrismaSeT G Active - Fond coffret extension L600 - IP55 - 27M - Peinture RAL spé



### Principales

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Gamme                                 | PrismaSeT                                   |
| Gamme de produit                      | PrismaSeT G                                 |
| Type de produit ou équipement         | Panneau arrière                             |
| Application                           | Distribution électrique basse tension       |
| Type de coffret                       | Coffret fonctionnel livré sous forme de kit |
| Informations complémentaires          | Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre |
| Type de plaque frontale               | Sans  |
| Nombre de modules verticaux (50 mm)   | 27  |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 24  |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 1000 V sur JdB principaux arrière conforme à CEI 61439-2       |
| Fréquence du réseau                              | 50/60 Hz   |
| [In] courant assigné d'emploi                    | 630 A à 40 °C conforme à CEI 61439-2                           |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 25 kA 1s se conformer à CEI 61439-2                            |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible        | 53 kA se conformer à CEI 61439-2                               |
| Traitement de protection                         | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de la surface                           | Coarse textured painting                                       |
| Couleur  | - (RAL)  |
| Largeur  | 600 mm   |
| Hauteur  | 1450 mm  |
| Profondeur                                       | 260 mm   |
| Poids du produit                                 | 12,52 kg   |
| Quantité du lot                                  | Lot de 1   |

### Environnement

|                        |   |
|------------------------|---|
| Degré de protection IP | IP55 avec porte                                       |
| Tenue aux chocs IK     | IK10 avec porte conforme à EN/CEI 62262               |
| Robustesse mécanique   | Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57 |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,0 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 49,0 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 142,0 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 12,423 kg |
| Type d'emballage 2             | PAL       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 38,0 cm   |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Largeur de l'emballage 2  | 120,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 202,0 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 100,0 kg |

### Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>  |
| Sans SVHC REACh                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |
| Sans PVC                            | Oui  |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|