



CM-502WT

Order No.: 0233990

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret Overhead

- Pour des applications en suspension, dans des zones où une microphonie directe n'est pas souhaitée (pour des raisons optiques ou fonctionnelles), par exemple pour des prises de son de chœurs ou sur des scènes de théâtre ou d'écoles.
- Capsule micro à condensateur, supercardioïde
- Adaptateur alimentation fantôme intégré
- Installation et orientation simples grâce à la plaque de montage au plafond et aux ressorts livrés
- Livré avec bonnette de protection

CM-502WT : version en blanc

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-502WT

Type

Microphone Overhead

CM-502WT

Type transmission	filaire
Caractéristique	supercardioïde
Système	électret
Bande passante audio	100-18000 Hz
Impédance nominale	220 Ω
Sensibilité	4 mV/Pa
Pression sonore maximale	125 dB
Alimentation	DC 12-48 V, fantôme
Matériau boîtier	métal
Température fonc.	0-40 °C
Poids	190 g
Câble	7,5 m
Branchements	XLR, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,16 x 0,065 x 0,16 m
Poids brut	0,395 kg
Poids net	0,265 kg