



Lecteur Vigik® intrabox

- Pour **contrôler une porte isolée**
- Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- Pas besoin de programmeur



06-0102 **intrabox DATA ECO**
VIGIK® : 1 lecteur de proximité Vigik® (04-0104) + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission synchronisation des données Data illimitées 10 ans



GAMME

06-0132	IntraBOX DATA Eco PROX : 1 lecteur de proximité + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmission GPRS avec synchronisation des données data illimitées 10 ans
06-0125	IntraBOX DATA Eco VIGIK® : 1 lecteur de proximité VIGIK® (04-0104) + 1 centrale de gestion VIGIK® 2 portes et/ou 1000 noms (03-0101) + 1 module de transmission avec synchronisation des données data illimitées 10 ans



Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE

12 à 24 V DC 2 A mini

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

Centrale - Module GPRS

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

Lecteur **32 x 42 x 18 mm**

Centrale **74 x 59 x 18 mm**

Module GPRS **162 x 96 x 53 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Lecteur **-20°C à +60°C**

Indice Protection Lecteur **IP54**

Existe en produit seul (p. 68)

CAPACITÉS

Plages accès libre	✓
Événements horodatés	✓
Compatible avec les badges et les télécommandes 4 boutons (fonction badge) équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges / clémobile / pass	3 000
Alerte technique (e-mails)	✓
Services Vigik®	30
Horloge annuelle	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

