



1252

INTERFACE SIMPLEBUS1-2 CONNEXION JUSQU'À 8 POSTES



Interface permettant de faire sonner simultanément 8 appareils audio ou audio/vidéo. Système Simplebus 1 et Simplebus 2. L'interface n'alimente pas les appareils vidéo connectés au système. Dimensions 6 modules DIN. Alimentation 120÷230VAC.



1252

INTERFACE SIMPLEBUS1-2 CONNEXION JUSQU'À 8 POSTES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximale (W)	30
-------------------------	----

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Certifications CE	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-------------------	--

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	105
Profondeur (mm)	61
Poids du produit (g)	800
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 30
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Montage sur rail DIN	Yes
Modules DIN (n°)	6
Tension d'alimentation	120÷230 VAC

DONNÉES GÉNÉRALES

Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Blanc

COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
Système audio Simplebus 2	Yes

MONTAGE/INSTALLATION

Montage en saillie	Oui
--------------------	-----