




## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, blanc, LED, 3000K

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents down-lights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3 550 lumens, une température de couleur de 3 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| Réf.                                     | 1004022        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1              |
| Code IP                                  | IP 20 / IP 44  |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02          |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule      |
| Montage                                  | Encastrement   |
| Détails de montage                       | Plafond        |
| Courant / tension secondaire             | 1050 mA        |
| Classe de protection                     | III            |
| Puissance en watts                       | 37.4 W         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C         |
| Température ambiante maximale            | 40 °C          |
| Lumen                                    | 3550 lm        |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin    |
| Angle de rayonnement                     | 20 °           |
| Coloris                                  | blanc          |
| IRC                                      | 90             |
| UGR ≤                                    | 19             |
| Données LXXBXX                           | L80B50         |
| Durée de vie                             | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                         | direct         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791823 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004059 | Alimentation LED , intérieur, noir, 40W                             |
| 1004066 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac |
| 1004071 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali |
| 1004798 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent             |
| 1004799 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent              |
| 1004800 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV                           |
| 1004801 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir              |
| 1006147 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir              |
| 1006148 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc             |
| 1006149 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir             |
| 1006150 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc            |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Risk Group                | 1        |
| Hauteur                   | 10.8 cm  |
| Diamètre                  | 16 cm    |
| Poids net                 | 0.715 kg |
| Poids brut                | 0.87 kg  |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 11.5 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm  |
| Page du BIG WHITE         | 36       |