

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XS918R1PAL2

OsiSense XU expert - Detec induc cyl ttinox 30  
3 dia18 1224vdc



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XS
Nom de gamme	Application
Type de capteur	Détecteur de proximité inductif
Fonction de l'appareil	Environnement difficile
Nom du détecteur	XS9
Forme du capteur	Cylindrique M18
Dimension	64 mm
Type de carter	Corps pièce unique
Matière du coffret	Acier inoxydable 303
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	À 3 fils
Portée nominale	10 mm
Sortie numérique	1 "F"
Type de sortie numérique	PNP
Raccordement électrique	Câble
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA	<= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP	IP69K se conformer à DIN 40050 IP68 se conformer à CEI 60529

### Complémentaires

Type de filetage	M18 x 1
Face de détection	Frontal
Capacité de montage du détecteur	Encastrable
Matière	Inox 303
Matière de la face avant	Inox 303
Portée	> 8...15 mm
Domaine de fonctionnement	0...8 mm
Parcours différentiel	1...15 % de Sr
Précision de répétition	<= 5 % de Sr
Type de circuit de sortie	CC
État LED	État sortie: 1 LED (jaune)
Limites de la tension d'alimentation	10...30 V CC
Courant résiduel maximal	0,1 mA état ouvert
Chute de tension maximale	<2 V (fermé)
Consommation électrique	<= 10 mA sans charge
Retard à la disponibilité maxi	40 ms
Retard réponse maximal	0,00006 ms
Retard récupération maxi	0,015 ms
Marquage	CE

## Environnement

Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C
Tenue aux vibrations	25 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------