

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZCKE655

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté à galet vertical - +120°C



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJD39H29 ZCKJ5 ZCKJ5H7 ZCKJ2 ZCKJD39H7 ZCKJD37H29 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJD31 ZCKJ6H7 ZCKJ21H29 ZCKJ9 ZCKJ1H29 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJ7H29 ZCKJ6 ZCKJ11H7 ZCKJ11 ZCKJD31H29 ZCKJ6H29 ZCKJ2H7 ZCKJ21 ZCKJ7H7 ZCKJ8H29 ZCKJD35H29 ZCKJ21H7 ZCKJD37H7 ZCKJ1H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD35H7 ZCKJ11H29 ZCKJ8 ZCKJD39 ZCKJD35 ZCKJD37 ZCKJ7
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet vertical)
Type d'approche	Approche verticale, 2 directions

### Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Poids du produit	0,205 kg
Matière de la tête	Métal

## Environnement

Température de fonctionnement	10...120 °C
Température ambiante pour le stockage	10...120 °C
Caractéristique d'environnement	Température élevée

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------