



**Cartouche fusible, Basse tension, 2.25 A, AC 600 V, 300 kA, 21 x 57 mm, J, UL, lent**



**Référence**                    **LOW-PEAK CLASS J T/D**  
**N° de catalogue**           **LPJ-2-1/4SP**

Illustration non contractuelle

## Gamme de livraison

|                           |        |    |   |
|---------------------------|--------|----|---|
| Gamme                     |        |    | fusible   |
| Fonction de base          |        |    | cartouche fusible                                       |
| Domaine d'utilisation     |        |    | Basse tension   |
| Courant assigné d'emploi  | I      | A  | 2.25  |
| Tension assignée d'emploi |        |    | AC 600 V  |
| Facteur de zoom           |        |    | 21 x 57 mm  |
| Classe d'emploi           |        |    | J   |
| Pouvoir de coupure        |        | kA | 300   |
| Courbe de déclenchement   | Classe |    | lent  |
| Norme/Agrément            |        |    | UL  |
| lent                      |        |    | lent 10 s (minimum) à 500 % du courant assigné d'emploi |

## Caractéristiques techniques ETIM 6.0

|  |  |   |       |
|--|--|---|-------|
| Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)   |  |   |       |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012]) |  |   |       |
| taille   |  |   | autre |
| courant nominal assigné  |  | A | 2.25  |
| tension assignée   |  | V | 600   |
| classe de fonctionnement   |  |   | autre |
| finition du voyant indicateur  |  |   | sans  |