

APPLIQUE MURALE
INDIRECT
DIRECT
OU
DIRECT/INDIRECT

CE | □ | IP20 | IK07 | 850°C | ∇ | 0,4 kg - 0,5 kg | 230V / 50Hz



En aluminium thermo laqué,

Pour lampes led culot GU10 (non fournie)

ou

Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie)

(Dimmable sur la phase)

- Garantie :
1 an

Options:

- RAL

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

APPLICATION


Intérieur, couloirs, circulations, hôtels, restaurants...

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

AVEC LAMPES

PUISSANCES	° KELVIN	CODE TEINTE
1 X 4.9 W 36°	3000 K	155403-(.)
	4000 K	155404-(.)

SANS LAMPES	CODE TEINTE
	155400-(.)



Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

AVEC LAMPES

PUISSANCES	° KELVIN	CODE TEINTE
2 X 4.9 W 36°	3000 K	156403-(.)
	4000 K	156404-(.)

SANS LAMPES	CODE TEINTE
	156400-(.)

