

Cartouche fusible, Basse tension, 600 A, AC 600 V, 300 kA, 66 x 203 mm, J, UL, lent



Powering Business Worldwide™

Référence **LOW-PEAK CLASS J T/D**
N° de catalogue **LPJ-600SP**

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	600
Tension assignée d'emploi			AC 600 V
Facteur de zoom			66 x 203 mm
Classe d'emploi			J
Pouvoir de coupure		kA	300
Utilisable pour taille			Circuits spécialisés et commande industrielle
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			UL
lent			lent 10 s (minimum) à 500 % du courant assigné d'emploi

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
taille			autre
courant nominal assigné		A	600
tension assignée		V	600
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans