

## Fiche produit

### Caractéristiques

# AP9568

APC - rack PDU Basic - 15 prises de courant type C13 - 10A - 230V - cordon 2m



### Présentation

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|



### Généralités

|                    |  |
|--------------------|--|
| Équipement fournis | Guide d'installation<br>Fixations pour montage en rack<br>Kit de montage sans outils |
|--------------------|--|

### Physique

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Longueur de câble | 1,98 m |
| Couleur           | Noir   |
| Profondeur        | 4,4 cm |
| Hauteur           | 61 cm  |
| Poids du produit  | 2 kg   |
| Largeur           | 4,4 cm |

### Entrée

|                      |   |
|----------------------|---|
| Tension admissible   | 100...240 V                               |
| Input current limits | 10 A                                      |
| Load Capacity        | 2300 VA                                   |
| Fréquence réseau     | 50/60 Hz                                  |
| Plug standard        | IEC 60320 C14                             |
| Tension d'entrée     | 120 V<br>200 V<br>208 V<br>230 V<br>240 V |

### Sortie

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Number of power socket outlets | 15 IEC 60320 C13 |
|--------------------------------|------------------|

## Conformité

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Certifications du produit | Répertoire cUL<br>CE<br>GOST<br>Queensland, Australie<br>Listé UL<br>VDE |
|---------------------------|--|



## Environnemental

|  |                   |
|--|-------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...45 °C         |
| Humidité relative                      | 0...95 %          |
| Altitude de fonctionnement             | 0...10000 ft      |
| Température ambiante de stockage       | -25...65 °C       |
| Humidité relative de stockage          | 0...95 %          |
| Altitude de stockage                   | 0,00...15240,00 m |

## Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,73 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 64,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 17,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 15,2 cm |

## Durabilité de l'offre

|  |  |
|--|--|
| Statut environnemental de l'offre        | Produit Green Premium  |
| Régulation REACh                         |  Déclaration REACh   |
| Directive RoHS UE                        | Conforme  Déclaration RoHS UE   |
| Sans plomb                               | Oui  |
| DEEE                                     | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes                     | Produit sans halogènes   |
| Optimisation de l'efficacité énergétique | Produit économe en énergie   |

## Garantie contractuelle

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|