

RE2040

Avec une grille de 1 millimètre pratiquement sans cadre et une épaisseur de moins de 5 mm, cette enceinte fait fi de toutes les normes contemporaines.

Le driver en titane, doté d'un puissant aimant en néodyme et d'une suspension brevetée®, peut être réglé selon vos goûts. Chaque modèle de cette série épure le signal de l'amplificateur à l'aide d'un filtre de séparation perfectionné et d'un filtre de correction. La façade et la corbeille sont moulées d'une pièce, ce qui réduit la résonance. Vous pouvez encastrer la RE2040 dans un plafond, mais aussi dans un mur. Elle passe presque inaperçue et peut même être peinte.

① tweeter orientable dans une coque acoustique

② réglage manuel des aigus



Chez vous ou au bureau ? La RE2040 se veut une championne toutes catégories, mais se distingue en toutes circonstances par des performances de pointe.



CARACTÉRISTIQUES

portée	<40 m ²
fimbre	chaleureux et détaillé
système	2 voies
woofer	4" néodyme
tweeter	1" dôme titane néodyme
amplification	20 - 120 W (recommandée)
sensibilité	84 dB
impédance	4 - 8 Ω
plage de fréquences	60 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l)	195 x 125 mm
dimensions (h x l x p)	220 x 150 x 70 mm
poids / pièce	1,2 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint
options	KITRE1

DIMENSIONS

