

Fiche produit

Article n° 90.210.2023.2

assemblage de câbles GST08I2B- 75T 20GNO3



Article n°	90.210.2023.2
EAN	4049088365966
Unité de commande	500 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	6 A
Tension nominale	24 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	Aucun
Couleur de codage / contact support	vert
Marquage des pôles	1, 2
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

Model

Section nominale du conducteur	0,75 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	7 mm
longueur de dénudage	21 mm
Préparation du conducteur de fin	embout de câble
Type de câble	H03V2V2H2-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble	5,4 mm
Diamètre de câble 2	3,5 mm

Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	Connecteur GST08i2
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	90 °C
Isolation des composants à température continue	70 °C

Dimensions

longueur totale	2 m
-----------------	-----