

ELEGAN S-18W-IP44-NOIR

BL000041

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

Plafonnier ou applique murale IP44, bord fin, diffuseur lisse. Design sobre et élégant, idéal en salle de bain ou pièce de vie en éclairage décoratif.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de bains
- Bureau Maison
- Couloir



Données électriques

| | |
|-----------------------|-------------|
| Puissance totale (W) | 18 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique | II |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|------------------------------|
| Température(s) de couleur | 3000K / 4000K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<5 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 830lm (3000K), 900lm (4000K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm) | 300 x 300 x 63 |
| Poids (kg) | - |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Noir |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP44 |
| Plage de température d'utilisation | -20... +45° |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériau diffuseurs | PS |
| Alimentation incluse | Non |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 35 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Angle de distribution | 125° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Bornier simple sur le produit |