

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XDAV11122

## Harmony - manipulateur analogique - métal plaqué chrome

### Principales

Gamme de produit	Harmony XDA
Type de produit ou équipement	Manipulateur 1 axe précâblé
Nom de l'appareil	XDA
Type de signal de sortie	Analogique
Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Informations complémentaires	Avec plaque de légende découpée
Vente par quantité indivisible	1
Verrouillage mécanique	Avec interverrouillage mécanique de la position zéro
[Us] tension d'alimentation	6...12 V CC
Consommation électrique	<= 25 mA à 26 ° 4 mA en position zéro
Type de protection	Protection contre l'inversion de polarité Protection contre court-circuit à la sortie

### Complémentaires

Diamètre de fixation	22 mm
Poids du produit	0,17 kg
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Profil de l'unité de commande	Tige opérationnelle
Directive de l'opérateur	2 sens
Course angulaire maximale	26 ° (+/- 1 °)
Endurance mécanique	3000000 cycle
Force d'actionnement	10 N à 26 ° 3,5 N à 3 °
Support de montage	Panneau - épaisseur : 1...4,5 mm
Longueur de câble	0,5 m
Section du fil	0,2 mm <sup>2</sup>

### Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 60536 Classe II se conformer à NF C 20-030
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60536 IP65 se conformer à NF C 20-010
Normes	NF C 63-140 VDE 0660-200 CEI 60337-1
Tenue aux vibrations	13 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,8 cm
Longueur de l'emballage 1	15,3 cm
Poids de l'emballage 1	208,0 g

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------