



ECOLED 5,5W 4000K blanc

Hublot IP44 IK03, LED et driver intégrés, 25000h

Code : **50416**



	50416 4000 K 5,5 W 125°	
	h (m) E _{max} (lx) d (m)	
	1 137 3,84	
	2 34 7,7	
	2,5 22 9,6	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,53
IP	IP44	Température de couleur	4000 °K
IK	IK03	IRC / Ra	70 - 79
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	125 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	500 lm
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Efficacité lumineuse	82 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h
Nombre et type de source	21 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	165 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.5 W / 6.1 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 53 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Intérieur industriel