



MMX-602/SW

Order No.: 0202230

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage micro Ligne,

6 canaux

- 6 entrées Ligne stéréo, 6 entrées micro mono symétriques, commutables
- Talkover automatique réglable (-12 dB), commutable pour canal 1 ou canal 1+2
- Réglage de balance pour les entrées stéréo
- Egaliseur 3 voies
- Alimentation fantôme 12 V, commutable
- VU-mètre à LEDs, LED d'écrêtage
- Sortie Master et sortie Record
- Sortie commutable stéréo / mono
- Sortie casque réglable
- Pour installation en rack 19" (482 mm), 1 U

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MMX-602/SW

Canaux d'entrée	6
Nombre Mic/Mono	6
Nombre stéréo	6
Entrée Mic	1 mV/6,6 k Ω , 6 x XLR 3 pôles, sym.
Entrée Ligne	100 mV/10 k Ω , 6 x RCA D/G
Sortie Master	1 V/600 Ω , 1 x RCA D/G 1 x XLR 3 pôles D/G, sym.

MMX-602/SW

Sortie Record	310 mV/600 Ω , 1 x RCA D/G
Casque	> 8 Ω , 1 x jack 6,35
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	0,1 %
Rapport signal / bruit	62 dB, non pondéré
Egaliseur graves	± 12 dB/50 Hz
Egaliseur médiums	± 12 dB/1 kHz
Egaliseur aigus	± 12 dB/10 kHz
Talkover	-12 dB, manuel
Alimentation	\sim 230 V/50 Hz/12 VA
Tension alimentation	\sim 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	12 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	47 mm
Profondeur	208 mm
Hauteur U	1
Poids	2,8 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,25 x 0,09 x 0,53 m
Poids brut	3,76 kg
Poids net	2,985 kg