

# Avenue 4

catalogue 2020 p. 268

réf. 104054000


EAN. 3663660194006

Modèle 3



## Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	120 - 277 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	Polycarbonate clair
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	3000°K warm white
Flux total sortant	2676 lm
Consommation totale	37,4 W
Classe énergétique	A++ / A
Efficacité lumineuse	72
IRC	82
SDCM	-
Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux)	10 m
Hauteur de placement	3,5 m
Largeur du placement	3,5 m
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

# Avenue 4

catalogue 2020 p. 268

réf. 104054000

EAN. 3663660194006

Modèle ③



## Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Noir foncé - 000 - RAL 9005

## Données logistiques

Dimensions du modèle	H.1093 L.364 P.893
Poids net	13.760 Kg
Poids brut	16.060 Kg
Dimensions colis 1	H.420 L.420 P.890
Dimensions colis 2	H.120 L.500 P.800

## Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Oui
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans