


Fiche produit

Caractéristiques

E3SOPT004

Easy UPS 3S - Option - Kit de démarrage sur batterie



Présentation

Présentation	Kit de démarrage à froid qui permet à l'onduleur Easy UPS 3S de démarrer sur batterie. Ce kit comprend une carte, un bouton et des câbles de démarrage à froid.
Lead time	Livraison habituellement sous 6 semaines

Physique

Profondeur	6,3 cm
Hauteur	2,4 cm
Poids du produit	0,1 kg
Largeur	2,1 cm

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...1015,9 m
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	0,1 kg
Hauteur de l'emballage 1	2,4 cm
Largeur de l'emballage 1	2,1 cm
Longueur de l'emballage 1	6,3 cm

Offer Sustainability

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
