

AP-C45

 Appareillages
45x45


IP20



Sans vis

16 A

250V

Appareillage 45 Spécial Goulotte Clipsage Direct

L'Offre la plus large du marché, conçue pour une intégration facilitée sur les goulottes d'installation, les colonnes et colonnettes, les boîtes de sol et les nourrices

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Caractéristiques	Données
Matière première socle	ABS
Matière première Enjoliveur	PC
Autoextinguibilité Socle	+ 850° / 30s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous-tension
Autoextinguibilité Enjoliveur	+ 650° / 30s pour les autres pièces en matières isolantes
Tension	250 V Alternatif
Intensité	16 A
Température de stockage et d'utilisation	- 15 à +70°
Couleur	Blanc RAL 9010
	Rouge RAL 3031
	Noir RAL 9011
	AluColor
Bornes de raccordement	Bilatérales Automatiques
Nombre de bornes de raccordement	6 bornes, pour fils rigides ou souples
Capacité des bornes de raccordement	2 x 2.5 mm ² maxi
Repérage des bornes de raccordement	Marquage Phase et Neutre Gravage pour la Terre
Longueur de dénudage pour le raccordement	10 mm

GAMME
PRISES NORMALES

Simple

Double

Triple



SG-PC

SG-2PC

SG-3PC

PRISES DETROMPEES

Simple

Double

Triple

Détrompeur



SG-PCDT

SG-2PCDT

SG-3PCDT

 DETROMP/P
C

COMPOSANTS

 Jonction pour
prises

Serre-câbles

 Obturateur
45x45

 Obturateur
22,5x45

 JONCT/PC-
SG

SERCABLE

OBTUR-2M

OBTUR-1M

Blanc	45010	45020	45030	-	-	-	-	45095	45097	45080	45090
Noir	45012	45022	45032	-	-	-	-	45095	45097	45082	45092
AluColor	45013	45023	45033	-	-	-	-	45095	45097	45083	45093
Rouge	-	-	-	45011	45021	45031	45096	45095	45097	-	-


Personnalisez vos chantiers

 couleurs, longueurs, équipements
sur demande

NORMES

 Certifié norme NF C61-314:2008 +A1:2010
Marquage produits : CE
Tenue au fil incandescent, essais réalisés
Selon NF EN 60695-2


Expert en cheminement de l'énergie

AP-C45 Appareillages
45x45


SCHEMAS ET COTES (mm)

DIMENSIONS APPAREILLAGES SPECIAL GOULOTTES


mm



Réf.	A	B	C
45010			
45011	68	45	44
45012			
45013			
45020			
45021	90	45	43
45022			
45023			
45030			
45031	135	45	43
45032			
45033			

DIMENSIONS OBTURATEURS

mm



Réf.	A	B	C
45080			
45082	45	45	24
45083			
45090			
45092	45	22,5	24
45093			