

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XGHB460245

OsiSense XG - Etiquette osisense xg 60x  
40x15 2ko fram

### Principales

Gamme de produit	Identification par radiofréquence Telemecanique XG
Type de produit ou équipement	Étiquette électronique
Nom d'étiquette électronique RFID	XGHB
Fréquence RFID	13,56 MHz
Conception	Forme plate 60 x 40 x 15
Capacité mémoire	2&nbsp;Ko
Antenne intelligente associée	XGCS
[Sn] portée nominale	40 Mm avec XGCS89 40 mm avec XGCS85
Gabarit	60 x 40 x 15 mm
Quantité du lot	Lot de 1
Temps de lecture	16,25 + 0,375 x (nombre de mots de 16 bit) ms
Temps d'écriture	20 + 0,8 x (nombre de motsde 16-bit) ms
Degré de protection (IP)	IP68
Mode de fixation	Par vis Par clips

### Complémentaires

Type de mémoire	EEPROM
Exploitation mémoire	Lecture/écriture
Nombre de cycles de lecture	Illimité
Nombre de cycles d'écriture	100000 à -25...70 °C 2500000 à 30 °C
Vitesse linéaire max avec "fonction lecture/écriture auto)	4,2 M/S avec XGCS89 (lire un numéro de série) 4,2 M/S avec XGCS85 (lire un numéro de série) 2,6 M/S avec XGCS49 (lire un numéro de série) 1 M/S avec XGCS49 (lire un mot) 0,9 M/S avec XGCS49 (lire ou écrire 10 mots) 2 M/S avec XGCS89 (lire un mot) 1,5 M/S avec XGCS89 (lire ou écrire 10 mots) 2 M/S avec XGCS85 (lire un mot) 1,5 m/s avec XGCS85 (lire ou écrire 10 mots)
Durée de rétention des données	10 année(s)
Emplacement de montage	Possible sur support métallique
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)
Poids du produit	0,031 kg

### Environnement

Normes	ISO 14443
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Tenue aux vibrations	2 mm (f = 5...29,5 Hz) se conformer à EN 60068-2-6 7 gn (f = 29,5...150 Hz) se conformer à EN 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à EN 60068-2-27
Tenue aux chocs IK	IK02 se conformer à EN 50102

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm
Largeur de l'emballage 1	2,0 cm
Longueur de l'emballage 1	6,0 cm
Poids de l'emballage 1	38,0 g

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------