

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°

0029964



Caractéristiques

- RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000k) et blanc neutre (4000k). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0029964
Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Bureaux,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Commerce,Education,Résidentiel & Particuliers,Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740695
E-number SE	8294387
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	4.5
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288299648

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0029964
Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°
0029964

Application générale	Bureaux, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Education, Résidentiel & Particuliers, Musées & Galeries
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740695
E-number SE	8294387

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	360
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	750
Angle de faisceau (°)	36
Angle de faisceau (nominal) (°)	36

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	100000
Dimmable	Oui
Étiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.046

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299648
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (inner)	25410288299642
Unités par emballage intérieur	6

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°
0029964

Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	16.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	11.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	8.5
DUN14 (extérieur)	15410288299645
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	58.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable with approved dimmers

