




ZODIAK LED 10W 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK06, faisceau 100°, LED et driver intégrés, dimmable sur driver universel

Code : **50497**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	4000 °K
IP	IP65	IRC / Ra	85 - 89
IK	IK06	Faisceau	100 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	850 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	76.6 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps (face avant) aluminium noir	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	corps (face arrière) aluminium	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	basculant - 120 °	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	12 LED SMD 3030 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	397 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 11.1 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 51 mA	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,99
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	Fixation directe par 2 vis (non fournies) au minimum, si installation au-delà de 3 m de hauteur.
---------------------------------------	--

Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm ² , 0,4m noir.
----------------	--

Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Verre de protection trempé (non feuilleté).
----------------------------	--