



Code produit

F07406

MODULE SKYLINE VIDÉO COULEUR 4+N

Référence

7406

EAN

8424299074061

La description.

La description

Module amplificateur vidéo couleur, à incorporer sur des platines pour portier vidéo de la gamme SKYLINE.

Le nouveau design intègre les fonctions audio et vidéo dans un seul et même module. Pour installations de portier vidéo.

Le module comprend l'amplificateur (unité phonique) qui intègre les circuits électroniques nécessaires au fonctionnement du système audio, à l'ouverture des portes, etc. Celui-ci dispose du réglage du volume aussi bien dans le sens rue-logement que dans le sens logement-rue afin que l'installateur puisse régler le niveau optimal souhaité. Il dispose également d'une caméra vidéo COULEUR avec éclairage intégré ainsi que du système de réglage pan&tilt pour ajuster l'objectif de la caméra.

La nouvelle platine SKYLINE pour portier électronique et portier vidéo est une platine solide et élégante qui se différencie de par son cycle de vie et son esthétique, sa résistance et sa fiabilité.

SKYLINE est la nouvelle gamme de platines de rue pour portier électronique et portier vidéo, au profil continu et à la composition modulaire de Fermax. La gamme est constituée de 8 supports de différentes tailles auxquels s'adaptent parfaitement les modules suivants : boutons-poussoirs, porte-étiquettes, caméras, amplificateurs, contrôles d'accès, etc. Les supports permettent d'ajouter un certain nombre de modules. Il existe deux tailles pour les modules : V et W. Les modules W sont deux fois plus hauts que les modules V.

Dimensions des modules.

- Module V : 105,2x47,5 mm (largeur-hauteur).

- Module W : 105,2x95 mm (largeur-hauteur).

On peut combiner deux platines ou plus (si elles sont de la même série) pour optimiser la capacité des boutons-poussoirs et des accessoires.

Système conventionnel : utilise plusieurs fils communs sur toute l'installation ainsi qu'il fil d'appel (ou retour d'appel) par logement.

Recommandé dans les petits immeubles ou ceux de taille moyenne (jusqu'à 50 résidents environ) avec plusieurs accès et centrale de conciergerie. Pour lotissements avec entrée générale et bâtiments intérieurs.

Câblage :

- Portier : 4 fils + N (1 fil d'appel par logement)

- Portier vidéo : 7 fils communs + 1 câble coaxial vidéo + N (1 fil d'appel par logement)

Distance maximale dans l'installation en fonction de la section du câble utilisé (voir manuels techniques).

Module pour positionner le support de la nouvelle platine SKYLINE.

Détails techniques supplémentaires

Volume réglable dans les deux sens

Température de fonctionnement : de -10 à 60 °C

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.348933	13,5x10x6	4+N

Manuels

- 97619 DOC Amplificador
4n NCity SkyLine
V11_10.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF07406ES.pdf