

Fiche produit

Caractéristiques

IMT35026

Multifix Air DCL, boîte d'applique avec couvercle affleurant, connect, douille



Principales

| | |
|-------------------------------|---|
| Gamme de produits | Multifix |
| Nom du produit | Multifix Air |
| Type de produit ou équipement | Kit boîte d'encastrement |
| Fonction de l'appareil | Pour installation sans échange d'air |
| Présentation du produit | Avec couvercle affleurant et prise d'éclairage douille E27 |
| Équipement inclus | Prise DCL IPX4 Couvercle encastré Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC Prise d'éclairage avec douille E27 |
| Quantité du lot | Lot de 10 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------|---|
| Fonctions disponibles | Système anti-rotation |
| Nombre de postes | 1 poste |
| Mode de fixation | Avec vis fournie |
| Matériau | PP/TPE ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC/ABS |
| Tenue mécanique | Étanche à l'air Tenue au feu |
| Couleur | Vert (NCS S 2070-G80Y) |
| Entrée de câble | 4 prédécoupes |
| Drill diameter/depth | 67 mm 40 mm |
| Distance entre supports | 60 mm |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 39 mm |

Environnement

| | |
|--|------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5...60 °C |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Tenue au feu | 850 °C |
| Normes | EN 60670-1 |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,086 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,000 dm |
| Largeur de l'emballage 1 | 1,900 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,400 dm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|