Fiche produit Caractéristiques

170ENT11002

Modicon Momentum - adaptateur de communication Ethernet TCP/IP - 10Mbit/s



Principales Gamme de produits Plateforme d'automatisme Modicon Momentum Fonction produit Adaptateur de communication Ethernet TCP/IP Protocole de Ethernet TCP/IP communication Méthode d'accès Poste à poste Maître /esclave Vitesse de transmission 10 Mbit/s

Câble à paire blindée torsadée

Complémentaires

Configuration module	Serveur BOOTP pour l'attribution de paramètres IP
Topologie	Multipoint, réseau en étoile
Port Ethernet	10BASE-T
Nombre de périphériques par segment	032
Distance maximale entre les appareils	1000 m sans répétiteur
Adressage	Adresse générale IEEE unique Adresse IP affecté utilisateur
État défaillant	Sécurité intégrée
Paramètres de contrôle	CRC-32
Alimentation	Depuis la base d'E/S
Marquage	CE
Signalisation locale	État du réseau Ethernet (LAN): 1 LED (vert) Module actif (RUN): 1 LED (vert)
Raccordement électrique	1 connecteur RJ45 pour 10BASE-TX
Poids du produit	0,07 kg

Support de transmission

Environnement

Certifications du produit	UL FM class 1, division 2 CSA
Normes	CSA FM class 1, division 2
Degré de protection IP	IP20
Traitement de protection	TC
Tenue aux décharges électrostatiques	4 KV contact se conformer à IEC 801-2 8 kV dans l'air se conformer à IEC 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 801000 MHz se conformer à IEC 801-3
Température de fonctionnement	060 °C
Température ambiante pour le stockage	-4085 °C
Humidité relative	95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 5000 m

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois