



Présentation

Présentation	Le kit booster de ventilation NetShelter CX est un accessoire à installer par l'utilisateur qui augmente la capacité thermique du NetShelter CX, offrant ainsi une plus grande densité de l'équipement, notamment pour les serveurs lames et les interrupteurs haute densité. Ce kit booster se compose d'un système d'alimentation de secours (24 V) et d'un boîtier de ventilateur de rechange. Un kit est nécessaire pour chaque ventilateur. Compatible avec toutes les générations de NetShelter CX 18U, 24U & 38U. Ce kit peut s'adapter au NetShelter CX déjà en place ou aux unités NetShelter CX récemment achetées. Nouvelles charges thermiques 18U : 1 200 watts > 2 400 watts, 24U : 2 400 watts > 3 500 watts, 38U : 3 600 watts > 5 000 watts
Lead time	Généralement disponible en stock

Généralités

Équipement fournis	Installation guide
--------------------	--------------------

Physique

Couleur	Noir
Profondeur	16 cm
Hauteur	15 cm
Poids du produit	2 kg
Largeur	45,5 cm

Entrée

Fréquence réseau	47...63 Hz
Tension d'entrée	100 V 115 V 120 V 200 V 208 V 220 V 230 V 240 V
Plug standard	IEC 60320 C14

Conformité

Certifications du produit	Conformité TAA
---------------------------	----------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,9 kg
Hauteur de l'emballage 1	25 cm
Largeur de l'emballage 1	56 cm
Longueur de l'emballage 1	28 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------