

## SANGLE ISONV, 25 M X 25 MM

### CATALOG NUMBER

---

## ISONVSTRAP



### FEATURES

---

Assure une fixation ajustable sur les poteaux, les mâts et les tubes

À utiliser avec une-sangle de conducteur ISONV, une-sangle de mât ISONV et une attache- ISONV

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Material: Acier inoxydable 304 (EN 1,4301)

Longueur: 25 m

Height: 25-mm

Épaisseur: 0,4-mm

### AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**