

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	UPS 40-80 F N 250
Code article:	95906753
Numéro EAN::	5700317140110
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse no:	3
Pression maxi:	80 dm
Classe TF:	110
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,EAC,WEEE
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Roue mobile:	Composite, PES/PP
<b>Installation:</b>	
Temp. amb. max. pour liquide à 80°C:	40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Bride standard:	DIN
Raccordement tuyauterie:	DN 40
Pression par étage:	PN 6 / PN 10
Entraxe:	250 mm
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Puissance absorbée en vitesse 1:	135 W
Puissance absorbée en vitesse 2:	200 W
Puissance absorbée en vitesse 3:	220 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité en vitesse 1:	0.6 A
Intensité en vitesse 2:	0.9 A
Intensité vit. 3:	0.98 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	4 µF
Indice de protection (IEC 34-5):	X2D
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	CONTACT
Protection thermique:	interne
<b>Commandes:</b>	
Réf boîte à bornes:	9H
<b>Autres:</b>	
Poids net:	8.1 kg
Poids brut:	8.5 kg
Colisage:	0.011 m <sup>3</sup>

