

Cartouche fusible, Basse tension, 100 A, AC 600 V, 300 kA, 29 x 118 mm, J, UL, lent



Powering Business Worldwide™

Référence **LOW-PEAK CLASS J T/D**
N° de catalogue **LPJ-100SP**

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|--------|----|---|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Domaine d'utilisation | | | Basse tension |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 100 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 600 V |
| Facteur de zoom | | | 29 x 118 mm |
| Classe d'emploi | | | J |
| Pouvoir de coupure | | kA | 300 |
| Courbe de déclenchement | Classe | | lent |
| Norme/Agrément | | | UL |
| lent | | | lent 10 s (minimum) à 500 % du courant assigné d'emploi |

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|---|-------|
| Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecI@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012]) | | | |
| taille | | | autre |
| courant nominal assigné | | A | 100 |
| tension assignée | | V | 600 |
| classe de fonctionnement | | | autre |
| finition du voyant indicateur | | | sans |