

## Description:

Downlight LED 12W Rond Extra-Plat Non Gradable

La gamme de downlights Slim-Fit™ a été conçue pour offrir une uniformité et un rendement lumineux supérieurs, en utilisant la dernière technologie LED

| Code       | Puissance | lm  | Couleur | Faisceau | Finition |
|------------|-----------|-----|---------|----------|----------|
| EN-PL12/30 | 12        | 660 | 3000    | 110      | Blanc    |
| EN-PL12/40 | 12        | 780 | 4000    | 110      | Blanc    |

## Schéma

## Courbe polaire

## Couleur

## Caractéristiques & Avantages

- Une économie d'énergie à faible coût face aux luminaires traditionnels CFL
- Alimentation déportée prête à l'emploi pour une installation rapide et simplifiée
- Garantie 3 ans
- 3 year warranty
- Faible encombrement du Edge-lit idéal pour les installations dans un espace limité (40mm) et les faux-plafonds peu profonds.
- Durée de vie non affectée par commutation fréquente, comme lors d'une installation sur détecteur de présence

## Caractéristiques produit:

|                               |           |                                    |             |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| Technologie:                  | LED       | Type de tension d'entrée:          | 220~240V AC |
| Facteur de puissance:         | 0.9       | Fréquence:                         | 50/60HZ     |
| Courant d'entrée (mA) à 240V: | 300       | Diamètre d'encastrement Min. (mm): | 160         |
| Réglage positionnel:          | Fixe      | OD (mm):                           | 170         |
| H (mm):                       | 25        | Indice IP:                         | IP20        |
| Composition:                  | Aluminium | SDCM:                              | 6           |
| Durée de vie à L70 (h) :      | 25.000    |                                    |             |

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant . Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.