

Blocs multiprises d'installation fixables

à câbler



0 506 09




Livré avec embouts pour adaptation avec moulure ou tube




0 506 17

Blocs démontables pour une utilisation fixe en installation saillie conforme à la norme NF C 15-100 et NF C 61-314 (avec câbles rigides 2,5 mm² mini)
 Fixation murale par vis
 Possibilité d'utilisation mobile (câble souple 3G 1,5 mm² conseillé)
 Prises équipées d'éclips de protection
 Livrés avec 3 embouts spéciaux pour association avec moulure DLPlus 20/32 x 12,5, 32 x 16 et 32 x 20 (p. 674-677) ou tube Ø16 ou 20 mm
 Avec embout porte-étiquette 3500 W en 230 V~
 Livrés sous blister avec Gencod


Emb.	Réf.	Standard
5	0 506 09	3 prises 2P+T, long. : 208 mm
5	0 506 10	4 prises 2P+T, long. : 253 mm
5	0 506 11	6 prises 2P+T, long. : 343 mm



Emb.	Réf.	Avec interrupteur bipolaire à voyant
5	0 506 13	4 prises 2P+T, long. : 309 mm
5	0 506 14	6 prises 2P+T, long. : 399 mm



Emb.	Réf.	Avec interrupteur bipolaire à voyant et limiteur d'intensité 16 A
5	0 506 16	Réarmement manuel 4 prises 2P+T, long. : 309 mm
5	0 506 17	6 prises 2P+T, long. : 399 mm



Blocs multiprises mobiles

à câbler



0 500 77



0 500 57



Accessoire packaging permettant une fixation sur mur

A raccorder à un câble souple 3G 1,5 mm² minimum
 Livrés sous blister avec Gencod

Emb.	Réf.	Blocs multiprises confort avec bloc de prises rotatif
5	0 500 73	Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 alimentations à découpage (appareils de type informatique par exemple) Bloc de prises pivotant sur son axe Espace optimum entre 2 prises pour brancher transfos, chargeurs, ... Avec range-cordon Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail, ... 16 A, puissance maxi 3680 W en 230 V
5	0 500 77	3 x 2P+T
5	0 500 81	4 x 2P+T
5	0 500 85	5 x 2P+T
5	0 500 85	6 x 2P+T
Emb.	Réf.	Blocs multiprises standard
4	0 501 09	Permettent de brancher plusieurs appareils équipés de fiches avec ou sans terre : électroménager classe I ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi, ... Ultra-plates, peuvent être glissées sous un meuble Possibilité d'accroche sur l'accessoire packaging pour fixation sur mur, meuble, plan de travail, ... Equipées d'une prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise 16 A, puissance maxi 3500 W en 230 V
10	0 500 53	1 x 2P+T
10	0 500 57	3 x 2P+T
10	0 500 57	4 x 2P+T
10	0 500 60	5 x 2P+T
10	0 500 63	6 x 2P+T