

# Fiche produit

## Caractéristiques

# LVS04413

Linergy FC - Répartiteur NSXm 4 appareils 4P  
- BSI - toute Cde - Polypact



### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme                                      | Linergy   |
| Gamme de produits                          | Linergy   |
| Type de produit ou équipement              | Alimentation de l'appareil  |
| Nom du produit                             | Linergy FC  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion   |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle<br>Compact Compact NSXm disjoncteur |
| Équipement inclus                          | Liaison préfabriquée pour jeu de barres Linergy                               |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Description d'installation                 | Cellule - largeur 650 mm   |
| Nombre d'appareils                         | 4 (4P)   |
| Description des pôles                      | 4P   |
| Produit installé                           | Compact: fixe NSXm sans protection différentielle - vertical installation                              |
| Support de montage                         | Platine de montage   |
| Sens de montage                            | Horizontal   |
| [Ui] tension d'isolement                   | 800 V CA   |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV   |
| [Ie] courant assigné d'emploi              | 500 A à 35 °C  |
| Tension assignée de service (Us)           | 690 V  |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible  | 18 kA  |
| I <sup>2</sup> t à l'enclenchement         | 4500000 A <sup>2</sup> .s  |
| Courant admissible                         | 575 A à 40 °C: IP31<br>525 A à 50 °C: IP31<br>500 A à 40 °C: IP55<br>450 A à 50 °C: IP55               |
| Mode de raccordement                       | Alimentation: barres flexibles (phase / neutre)<br>Sortie: kit enfichable (phase / neutre) , 4 départs |
| Normes                                     | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2   |
| Certifications du produit                  | KEMA<br>ASTA   |
| Quantité du lot                            | Lot de 1   |
| Longueur                                   | 480 mm   |
| Hauteur                                    | 132 mm   |
| Profondeur                                 | 235 mm   |
| Couleur                                    | Noir   |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Packing Units

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Poids de l'emballage (Kg) | 8,741 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 14,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 25 cm    |
| Longueur de l'emballage 1 | 49 cm    |

## Offer Sustainability

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                     | Oui   |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Sans PVC                            | Oui   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|