




## Étiquettes pour identification des panneaux de contrôle - impression laser

### Helatag 1101 (blanc)

Les étiquettes Helatag 1101, de couleur blanche, sont recommandées pour toutes les applications nécessitant une excellente définition (codes barres et graphiques par exemple). Nos étiquettes sont proposées en différentes dimensions permettant une adaptabilité à n'importe quel câble à repérer et satisfaisant à tous les besoins en identification.

#### Principales caractéristiques

- Couleur blanche adaptée au marquage des composants
- Impression claire, nette et précise (codes barres, graphiques, textes)
- Bords arrondis pour une meilleure adhésion
- Conception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint Pro
- Modèles PDF ou Word disponibles sur [www.HellermannTyton.fr](http://www.HellermannTyton.fr)
- Boîte de rangement pratique pour une meilleure conservation du consommable



Des étiquettes clairement identifiées garantissent une gestion facile des fils et des câbles réseau.

|   |  |
|---|--|
| <b>MATIÈRE</b>                          | Type 1101, Polyester (PET), blanc (WH)   |
| <b>Temp. d'utilisation</b>              | De -40 °C à +150 °C  |
| <b>Temp. de polymérisation</b>          | A partir de 0 °C   |
| <b>Adhésif</b>                          | Acrylique  |
| <b>Epais. du film</b>                   | 55 µm  |
| <b>Propriétés chimiques du matériau</b> | Excellente résistance aux alcools, à l'eau, à la plupart des solvants et huiles, aux lubrifiants, solvants aliphatiques, aux sels, à l'essence, à l'acide de batterie et aux UV. |

HF ✓

RoHS ✓

| RÉFÉRENCE         | Larg. (W) | Haut. (H) | Étiquettes par feuille | Feuilles par paquet | Contenu    | Couleur    | Article   |
|-------------------|-----------|-----------|------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| TAG156LA4-1101-WH | 10,2      | 10,2      | 532 pcs                | 19 pcs              | 10 000 pcs | Blanc (WH) | 594-81101 |
| TAG122LA4-1101-WH | 15,0      | 9,0       | 372 pcs                | 27 pcs              | 10 000 pcs | Blanc (WH) | 594-31101 |
| TAG120LA4-1101-WH | 15,2      | 6,4       | 528 pcs                | 19 pcs              | 10 000 pcs | Blanc (WH) | 594-11101 |
| TAG11LA4-1101-WH  | 16,5      | 5,1       | 605 pcs                | 17 pcs              | 10 000 pcs | Blanc (WH) | 594-01101 |
| TAG154LA4-1101-WH | 17,0      | 9,0       | 341 pcs                | 30 pcs              | 10 000 pcs | Blanc (WH) | 594-61101 |
| TAG124LA4-1101-WH | 19,0      | 11,0      | 260 pcs                | 20 pcs              | 5 000 pcs  | Blanc (WH) | 594-11017 |
| TAG13LA4-1101-WH  | 19,1      | 6,4       | 440 pcs                | 23 pcs              | 10 000 pcs | Blanc (WH) | 594-41101 |
| TAG121LA4-1101-WH | 20,0      | 8,0       | 315 pcs                | 32 pcs              | 10 000 pcs | Blanc (WH) | 594-21101 |
| TAG155LA4-1101-WH | 25,4      | 8,5       | 231 pcs                | 22 pcs              | 5 000 pcs  | Blanc (WH) | 594-71101 |
| TAG15LA4-1101-WH  | 25,4      | 12,7      | 154 pcs                | 33 pcs              | 5 000 pcs  | Blanc (WH) | 594-91101 |
| TAG162LA4-1101-WH | 38,1      | 12,7      | 110 pcs                | 23 pcs              | 2 500 pcs  | Blanc (WH) | 594-11010 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.