


# 03414

## Platine NS250 horizontale fixe/débrochable sur socle rotative/télécommande 4P





### Principales

Gamme de produits	Prisma P
Gamme	Prisma
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm

Produit installé	<p>Easypact: Fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: Fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation</p>
Description des pôles	<p>1 4P: Fixe CVS100...160 horizontal installation</p> <p>1 4P: Fixe CVS250 horizontal installation</p> <p>1 4P: Fixe NSX100 à 160 horizontal installation</p> <p>1 4P: Fixe NSX250 horizontal installation</p> <p>1 4P: kit enfichable NSX100 à 160 horizontal installation</p> <p>1 4P: kit enfichable NSX250 horizontal installation</p>

Nombre de modules verticaux	4 module(s): CVS100...160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): CVS250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): NSX250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): CVS100...160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): CVS250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

## Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	200 mm
Poids du produit	2,36 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS100...160 sans Fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS250 sans Fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 sans Fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 sans Fixe mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 sans kit enfichable mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 sans kit enfichable par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 sans Fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 sans Fixe mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 sans kit enfichable mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 sans kit enfichable par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS100...160 avec Fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS250 avec Fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 avec Fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 avec Fixe mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 avec kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 avec kit enfichable mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 avec kit enfichable par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 avec Fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 avec Fixe mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 avec kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 avec kit enfichable mécanisme moteur horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 avec kit enfichable par maneton horizontal 4P 1 direct 4 12,5 mm

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,5 kg
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	20,1 cm
Longueur de l'emballage 1	57,2 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	20,85 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	64
Poids de l'emballage 3	158 kg
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------