

PUSH BUTTON x8 TW ELC

E-No. EC10430930
Code GTIN 4015120430930

DALI



Description du produit

- Bouton-poussoir 8x Tunable White
- Pour la commande de scènes de lumière et la commande prioritaire manuelle de luminaires

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Garantie	5 ans
Catégorie d'appareils	Poussoirs
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE

FIXATION

Type de montage	Inséré
Type de montage	Mural
Dimensions d'installation	Longueur: 55.5 mm x Largeur: 55.5 mm x Profondeur: 8 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	0,5 – 2,5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 71 mm x Largeur 71 mm x Hauteur/profondeur 21.5 mm
Poids	106 g
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	-10 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative	5 – 93 %, sans condensation
Couleur	blanc

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI
Classe de protection	III

AUTOMATISATION

Tension de bus	9,5 - 24 V DC
----------------	---------------

PUSH BUTTON x8 TW ELC

E-No. EC10430930
Code GTIN 4015120430930

Dimensions





Schéma électrique



Raccordement standard

Description détaillée du produit

- Bouton-poussoir 8x Tunable White
- Pour la commande de scènes de lumière et la commande prioritaire manuelle de luminaires
- Fonctions standard : marche, arrêt, variateur
- Trois scènes de lumière peuvent être conçues et enregistrées individuellement
- Réactivation de SymbiLogic après commande prioritaire manuelle