

Fiche produit

Caractéristiques

XZCR1510041J2

OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 4broches droit - fem. M8 4broches droit - 2m



Principales

| | |
|--|-----------------------|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de câblage |
|--|-----------------------|

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Type d'accessoires / pièces séparées | Câble de pontage |
|--------------------------------------|------------------|

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|--|
| Extrémité 1 de la rallonge | M12 mâle 4 broches droit connecteur avec vissé |
| Extrémité 2 de la rallonge | M8 femelle 4 broches coudé connecteur avec vissé |
| Composition du câble | 4 x 0,34 mm ² |
| Longueur de câble | 2 m |
| Isolement | PUR |
| Diamètre extérieur du câble | 5,2 mm |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 60 V CA 75 V CC |
| [In] courant nominal | 4 A |
| Résistance d'isolement | >= 1000 MΩ |
| Résistance maximale entre bornes | 5000 mOhm |
| Poids du produit | 0,09 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Degré de protection IP | IP65 IP69K IP67 |
| Certifications du produit | CULus |
| Température de fonctionnement | -35...90 °C statique -5...90 °C flexion |
| Température ambiante pour le stockage | -35...100 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
