

**6601W/BM****MONITEUR ICONA BM, S2**

SIMPLEBUS2

Moniteur Icona avec écran couleurs 4,3 pouces 16/9, phonie mains libres full-duplex, commandes tactiles et boucle magnétique pour les porteurs de prothèses acoustiques. Il permet le réglage de la luminosité, du contraste, du volume phonie et du volume de la sonnerie. Cette dernière est personnalisable. Le moniteur est équipé d'un bouton tactile ouvre-porte, d'activation/désactivation phonie avec leds de signalisation et 7 autres boutons pour auto-allumage, coupure sonnerie et autres fonctions programmables. L'Icona permet la gestion de l'appel porte palière et la répétition d'appel. Il est équipé de 2 DIP-SWITCH 8 positions pour la programmation du code usager et des boutons et de la borne de dérivation pour colonne montante art 1214/2C. Le dispositif peut être installé en encastré (avec le boîtier d'encastrement art. 6117) ou en saillie (avec le support mural art. 6620). Le moniteur fonctionne uniquement sur les installations à 2 fils Simplebus2. Dimensions 142,5x147x23mm.

AWARDS



6601W/BM

MONITEUR ICONA BM, S2

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	147
Largeur (mm)	143
Profondeur (mm)	23
Poids du produit (g)	500
Couleur du produit	Blanc RAL9003, base gris RAL7001
Matériaux de construction	ABS, Verre
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié
Montage sur base de table	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Yes
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Yes

DISPLAY

Display taille (")	4.3
Rapport d'aspect	16:9
Résolution (pixels)	480x272

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Typologie	Mains libres
Boucle magnétique	Yes
Micro	6mm (Ø), Omnidirectionnel
Haut-parleur	40 (Ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Technologies mises en place	Full-Duplex

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



6601W/BM

MONITEUR ICONA BM, S2

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	22 ÷ 34 VDC (Bus)
Absorption maximale (W)	10.8

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons	Capacitif
Boutons de service	Ouvre-porte, Réponse, Silencieux (Privacy), Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires	5
Bornes	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2
Bornes amovibles	Yes
Nombre d'entrées (n°)	2

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Yes
Volume de la sonnerie	Yes
Luminosité de l'écran	Yes
Contraste de l'écran	Yes

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 75
Classe environnementale	I (B1)
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte	Yes
Ouverture de la porte automatique sur appel (Docteur)	Yes

**6601W/BM****MONITEUR ICONA BM, S2****CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Mode Silencieux (Coupure sonnerie)	Yes
Auto-allumage	Yes
Appels intercom	Yes
Entrée de l'appel porte palière	Yes
Sonnerie personnalisable	Yes
Réponse automatique (mains libres)	Yes
Envoi d'appels d'alarme	Yes
Commande actionneur	Yes
Signalisation porte ouverte	Oui

**6601W/BM****MONITEUR ICONA BM, S2****ACCESSORIES****6612A BASE DE TABLE POUR MONITEUR ICONA**

Accessoire pour installer le moniteur Icona en version de table.
Dimensions 105x70x110mm.

**6617 BOÎTIER À ENCASTRER SUR PLAQUE DE PLÂTRE. ICONA**

Boîtier d'encastrement permettant d'installer les moniteurs série Icona sur des cloisons en plaque de plâtre et/ou en ciment. Dimensions : 129 x 129 x 50 mm

**6620 SUPPORT MURAL POUR MONITEUR ICONA**

Support mural pour le moniteur Icona. Coloris Blanc. Dimensions : 136.6 x 141.6 x 13.8 mm.

**6118 KIT FIXATION PLAQUE DE PLATRE PLANUX, SMART, ICONA**

Accessoire pour installation des moniteurs Planux, Smart et Icona sur des murs en plaque de plâtre. Ne pas utiliser le boîtier réf. 6117.

**6117 BOÎTIER A ENCASTRER POUR MONITEUR PLANUX, SMART, ICONA**

Boîtier à encastrer pour moniteur Planux, Smart, Icona. En option, l'accessoire pour inclinaison art.6122 pour le moniteur Planux.
Dimensions :132X132X50 mm.