



Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Interface et raccordement Canalis
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'interface

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	KT avec Canalis
Description des pôles	4P
Installation description	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur de l'armoire	400 mm: face avant 400 + 400 mm: face arrière
Produit installé	Compact: extraire NS630b...1000 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: extraire NS1250 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: extraire NS630b...1000 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation Compact: extraire NS1250 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation Compact: extraire NS630b...1000 - contrôle: par maneton vertical installation Compact: extraire NS1250 - contrôle: par maneton vertical installation Compact: fixe NS630b...1000 - contrôle: par maneton vertical installation Compact: fixe NS1250 - contrôle: par maneton vertical installation Compact: fixe NS630b...1000 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: fixe NS1250 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: fixe NS630b...1000 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation Compact: fixe NS1250 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation Compact: fixe NS1600 - contrôle: par maneton vertical installation Compact: fixe NS1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: fixe NS1600 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation Compact: extraire NS1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: extraire NS1600 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation Compact: extraire NS1600 - contrôle: par maneton vertical installation Masterpact: fixe NT06 à 10 - contrôle: par maneton vertical installation Masterpact: fixe NT06 à 10 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation Masterpact: fixe NT12 - contrôle: par maneton vertical installation Masterpact: fixe NT12 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation Masterpact: fixe NT16 - contrôle: par maneton vertical installation Masterpact: fixe NT16 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
[Ie] courant assigné d'emploi	1600 A
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	410 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	285 mm

Poids du produit	32,42 kg
Couleur	Acier inoxydable

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------