

Fiche produit

Caractéristiques

XZCC8FCM40S

OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M8 - 4 broches - coudé - PE M9 -5 x 1



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteur
Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M8, 4 broches
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Raccordement câble	Cosse à souder / taille de fils <0,25 mm ² / capacité de serrage 5 mm

Complémentaires

Type de presse-étoupe	M9,5
Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CA 75 V CC
[In] courant nominal	4 A
Matière du coffret	Plastique
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Résistance de contact	5000 μΩ
Poids du produit	0,01 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP67
Température de fonctionnement	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------