





Vaste gamme d'interrupteurs, prises de courant (conformes aux normes nationales et internationales), prises de données, dispositifs pour la gestion du chauffage et du confort, signalisation d'alarmes techniques, éclairage de secours. Les modules Chorus sont proposés dans quatre coloris, blanc brillant, noir satiné, titane vernis et ivoire brillant et dans différentes modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules. Grâce aux supports destinés aux boîtes rectangulaires, carrées et rondes, vous pouvez créer des combinaisons infinies à partir de la gamme de plaques Chorus.

Catégorie		Prise	Description	2P - 15A
Couleur		Noir	Tension	250/125 Vca
Standard		Euro-américaine	Pour broches	Ø 4 mm Plates
Bornes de câblage		À vis	Norme	IEC 60884-1
Tenue à la tension d'essai	2000 V à 50 Hz pendant 1 minute		Résistance d'isolement	> 5 MOhm
Prolonged operation socket (no.of position changes)	10 000 à In 250 V ca cosØ=0,8		Thermopression avec bille	125 °C
Test du fil incandescent	850 °C		Résistance des bornes à la traction des câbles	> 50 N
Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm2)	min. 0,75 - max. 2x4		Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm2)	min. 0,5 - max. 2x2,5
N. de modules Chorus		1	Electrocod	0131

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE



NORMES ET HOMOLOGATIONS

