

BANDEAU LED

RUBAN CCT 5M-9,6W/M-IP65-2700K-6500K

BL21152024

BANDEAU LED > [Bandeau Led](#)

Bandeau led avec changement de couleur de température. Pouvant varier de 2700K à 6500K, il permet de s'adapter aux ambiances souhaitées. Contrôlable via une télécommande ou smartphone en fonction de l'installation.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente



Données électriques

Puissance totale (W)	9.6
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	0Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Oui

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<6
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	800lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Nous utilisons 3OZ FPC (PCB souple), des files en or à 99.9% pour la led

Plan

