

Presse-étoupe - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)




Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M25, diamètre de câble 9...17 mm

Description du produit

Presse-étoupe en plastique

Données commerciales

Unité de conditionnement	1 STK
GTIN	 4 046356 776387
GTIN	4046356776387
Poids par pièce (hors emballage)	0,041 kg
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Pologne

Caractéristiques techniques

Cotes

Ouverture écrou-chapeau	26 mm
Diamètre extérieur du câble	9 mm ... 17 mm

Conditions d'environnement

Indice de protection	IP66
	12 (UL 50e)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Généralités

Type de presse-étoupe	M25
Nombre de conducteurs	1
Matériau	PA
Matériau de presse-étoupe	PA
Matériau de la vis de pression	PA

Presse-étoupe - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Caractéristiques techniques

Généralités

Matériau du joint	NBR
Matériau joint d'étanchéité	NBR
Blindé	non
Type de filetage, côté raccordement	Baïonnette B en plastique
Couple de serrage écrou-chapeau	5,00 Nm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 / V2
Conseils pour le montage	Fermeture à baïonnette détachable max. 3 fois

Normes et spécifications


Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 / V2
-------------------------------------	---------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Schémas

Dessin coté



Schéma

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

Presse-étoupe - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Homologations

EAC



7500651.22.01.00246