


FLATT

applique extérieure, anthracite/imitation bois, LED, 14-W, 3000K/4000K, IP65

Vous souhaitez une applique qui peut s'installer facilement ? Celui-ci doit avoir au moins la classe de protection IP 65, et donc être étanche à la poussière, mais aussi protégé contre les jets d'eau provenant de différentes directions. Notre FLATT WL est IP 65 et idéale pour éclairer une zone, un chemin ou une terrasse par exemple. Vous êtes à la recherche d'un excellent éclairage pour votre espace extérieur ? C'est ce que vous obtiendrez avec la LED Premium fixe du lampadaire FLATT POLE 65. En tant que produit SLV, FLATT POLE 65 vous fournit bien d'autres avantages. Car nos concepts d'éclairage ont fait leurs preuves depuis 40 ans et nous plaçons la barre toujours plus haut pour nous et nos produits.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Réf. | 1002953 |
| Code IP | IP 65 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 03 |
| Résistance aux chocs | 0.35 Joule |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Tension nominale primaire | 100-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 300 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 13 W |
| Température ambiante | 40 °C |
| Température ambiante minimale | -25 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 4.56 A |
| Durée du courant d'appel | 12000 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 500 / 550 lm |
| Température de couleur | 3000/4000 Kelvin |
| Coloris | anthracite |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 54000 h |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916366 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------|----------|
| Sortie lumineuse | direct |
| Largeur | 18 cm |
| Hauteur | 23 cm |
| Profondeur | 7 cm |
| Poids net | 2.013 kg |
| Poids brut | 2.284 kg |
| Page du BIG WHITE | 640 |