

## Smart LED Haut/Bas Extérieur 2x 4W 380lm RGB + CCT

Numéro d'article 145597

CAL Smart Outdoor LED Up/Downlight Extérieur 2x 4W 380lm RGB + CCT Corps en acier inoxydable noir mat 220-240V IP44 80x106x138mm Protocole Mesh Bluetooth

Pour contrôler ce produit par Wifi vous avez besoin de la passerelle Bluetooth Mesh Smart Outdoor Link (144980). Sans la passerelle, vous pouvez contrôler le produit via Bluetooth jusqu'à 8 mètres de distance.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires#EG000027
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale#EC002892
Code produit	145597
Marque	Calex
Nom série de produits	CAL Smart Outdoor
Type de produit	Bluetooth Luminaire

### Attributs de classification

adapté à un montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Non
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	2
douille	autre
matériau du boîtier	acier inoxydable
couleur du boîtier	noir
matériau du couvercle	plastique transparent
finition de la grille	sans
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
appareil	appareil à LED commandé en courant
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Non
Répartiteur de lumière	sans
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	large faisceau lumineux 40-80°
sortie de lumière	direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection (NEMA)	autre

Résistance aux chocs	IK02
classe de protection	II
adapté aux lampes de secours	Non
alimentation de secours intégrée	Non
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
adapté à la puissance de la lampe [W]	8.5 - 8.5
puissance du système [W]	8.5
couleur de la lumière	RGBW
température de couleur [K]	3000 - 3000
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
régulation constante du flux lumineux	Non
largeur [mm]	80
hauteur/profondeur [mm]	106
longueur [mm]	138
diamètre externe [mm]	80
Type de câblage	Pièce de terminaison
nombre de pôles	2
section de conducteur [mm <sup>2</sup> ]	0.75
type de raccordement	autre
température de couleur réglable	continu
réglage des lumens	continu
angle de rayonnement ajustable	non
commande via Bluetooth	Oui
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Oui
compatible avec Amazon Alexa	Oui
compatible IFTTT	Non