

CATALOG NUMBER

CCTV12



FEATURES

Protection robuste haute énergie

Système de faible encombrement pour les espaces confinés

La mise à la terre isolée protège contre les interférences indésirables

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 703000

Nominal System Voltage (Un): +/- 12 VDC

Max Continuous Operating Voltage (Uc): +/- 14 VDC

Voltage Protection Level (Up): 60 V @ 5 kA V

Nominal Discharge Current (In): 10 kA 8/20 -s

Frequency: 100 Hz max

Transmission Rate: 16 Mbit/s

Impedance: 50 – 75 Ω

Connection Type: BNC, Female

Mounting: Insertion en ligne

Temperature: -25 à 70-°C

Enclosure Material: Métal

Enclosure Rating: IP 20; NEMA®-1


Depth: 28-mm

Height: 90-mm

Width: 22-mm

Unit Weight: 60-kg

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER

© 2023 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.