



YM2X18-200EG2MRJA8

SICK
Sensor Intelligence.



Informations de commande

Type	Référence
YM2X18-200EG2MRJA8	2133376

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques techniques


Groupe d'accessoires	Connecteurs et câbles
Famille d'accessoires	Câbles de connexion
Mode de raccordement tête A	Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X
Mode de raccordement tête B	Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit
Verrouillage du connecteur	Raccordement à visser (M12), verrouillage par encliquetage (RJ45)
Matériau, connecteur	TPU
Couleur, connecteur	Noir
Matériau, écrou moleté	Zinc moulé sous pression, nickelé
Couple de serrage	0,6 Nm
Surplat	13
Câble	20 m, 8 fils, TPE
Matériau, gaine	TPE
Couleur, gaine	Turquoise
Diamètre de câble	7,4 mm
Section du conducteur	0,14 mm ²
Blindage	Blindé
Rayon de courbure	
En mouvement	> 10 x diamètre de câble
En position fixe	> 5 x diamètre de câble
Mode chaîne porte-câble	> 20 x diamètre de câble
Cycle de pliage	10.000.000
Tension nominale, câble brut	600 V AC
Tension d'essai, câble brut	1.500 V AC
Tension de mesure	
	48 V AC
	60 V DC
Tension assignée	1 kV
Charge électrique	0,5 A
Vitesse de déplacement	1,2 m/s
Course	0,6 m
Accélération	≤ 2,4 m/s ²
Type de signal	Ethernet, Gigabit Ethernet

Caractéristiques de transmission	CAT6A
Taux de transfert des données	≤ 10 Gbit/s
Contrainte de torsion	270° / 1 m
Cycles de torsion	3.000.000
Cycles par min.	60
Domaine d'utilisation	Mode chaîne porte-câble Robots Domaine de l'huile/des lubrifiants
Homologations	CE UL
Fichier UL n°	E513908
Indice de protection	IP65/ IP67 (M12), IP20 (RJ45)
Température de service	
	En position fixe -40 °C ... +80 °C
	Tête -25 °C ... +85 °C
Niveau d'encrassement	3
Résistance d'isolation	> 100 mΩ
Catégorie de surtension	III
Résistance transversale	< 30 mΩ
Résistance thermique, tuyau	Ignifuge

Classifications

eCl@ss 5.0	19030312
eCl@ss 5.1.4	19030312
eCl@ss 6.0	27060304
eCl@ss 6.2	27060304
eCl@ss 7.0	27060304
eCl@ss 8.0	27060304
eCl@ss 8.1	27060304
eCl@ss 9.0	27060304
eCl@ss 10.0	27060304
eCl@ss 11.0	27060304
eCl@ss 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Plan coté (Dimensions en mm (inch))



SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com