

Fiche produit

Caractéristiques

XAWF100EX

Harmony - Boite a bouton atex metallique un bouton marche vert



Principales

Gamme de produits	Harmony XAW
Fonction produit	Poste de commande complet
Nom de l'appareil	XAWF
Application de la boîte pendante	Fonction de démarrage
Matière	Métal
Composition de la boîte de commande	1 bouton-poussoir encastré, vert, rappel à ressort 1 "F"

Complémentaires

Couleur de la base du boîtier	Noir
Couleur du capot	Noir
Entrée de câble	1 entrée pour presse-étoupe ISO M20
Largeur	80 mm
Profondeur	77 mm
Hauteur	80 mm
Poids du produit	0,830 kg
Marquage	Ex ib IIIC T85°C Db IP65
Endurance mécanique	5000000 cycle
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible type gG
[le] courant assigné d'emploi	3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/IEC 60947-5-1

Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C
Catégorie de surtension	I se conformer à IEC 60536
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Normes	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CEI 60079-0:2007 CEI 60079-31:2008
Directives	94/9/CE - directive ATEX
Zone poussière	Zone 21 - 22
Certifications du produit	INERIS 04ATEX0023X

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------