

PRODUCT-DETAILS

# 227600

## ALTILED ET 1000L COM + KIT ENCAST.



### Informations générales

Extension du type de produit	227600
Code de produit	7TCA091720R0063
EAN	5415022346695
Description courte	ALTILED ET 1000L COM + KIT ENCAST.
Description longue	Bloc a phare etanche encast. adress. - 100 pour cent LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 1000lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Dim. mm (LxIxh) : 327x144X98 - Dim. encas. : 337x166x125 - Modulable - Debrochâ€

### Technique

Application	Architectural, industriel
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	230 V
Type de tension	AC
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	2

Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	1000 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	Courant contrôlé
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens Optic Panel
Type de montage	Montage en surface/encastré
Matériau du couvercle	Plastique mat / satiné
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Communication	Naveo®Pro Wired
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	690 g
Nombre de batteries	1

## Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0...40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Water Protection Designation	Water Proof

## Dimensions

Produit Largeur Net	143 mm
Produit Hauteur Net	95 mm
Produit Longueur Net	326 mm
Poids net	2.225 kg
Profondeur d'encastrement (t <sub>2</sub> )	337 mm

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	2.650 kg

UPC

075114267311

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7420
Certificat NF	9AKK106930A7454

---

## Installation

Instructions et manuels	9AKK106930A7411
-------------------------	-----------------

---

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A7409
Data Sheet, Technical Information (Part 2)	9AKK106930A7396
Marketing Video	9AKK108466A1150

---

## Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

---

## Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

