

IE-CSQS9VE0050AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

Version	Câble système, V14 hybrid (shielded), V14 hybrid (shielded), PVC, 5 m, , Hybride
Référence	1465850050
Type	IE-CSQS9VE0050AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272529
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 13:56:17 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

IE-CSQS9VE0050AQEAQE-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	5 m	Longueur (pouces)	196,85 inch
Poids net	726 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001579	ETIM 7.0	EC001579
ETIM 8.0	EC001579	ECLASS 9.0	27-06-24-90
ECLASS 9.1	27-06-24-00	ECLASS 10.0	27-06-05-01
ECLASS 11.0	27-06-05-01	ECLASS 12.0	27-06-05-01

Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-3-119 CDV, CEI 61076-3-117 Var. 14
---------------------	---

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-119 CDV, CEI 61076-3-117 Var. 14
---------------------	---

Propriétés électriques

Tension de fonctionnement	300 V	Tenue d'isolation	> 500 MΩ
---------------------------	-------	-------------------	----------

Constitution du câble

Constitution de câble	Hybrid cable, for permanent installation	Couleur de la gaine	noir
Diamètre de l'isolation	1,25	Diamètre de l'isolation 2	2,15 mm
Diamètre de la gaine, max.	9,5 mm	Diamètre de la gaine, min.	9,1 mm
Isolation	PP	Matériau de la gaine	PVC
Recouvrement par tressage de blindage	85 %	Section	2 x 0,34 mm ² + 7 x 0,5 mm ²

Mâle

Prise de raccordement à gauche	Q10 Hybrid, IP67, Contact femelle, droit, PushPull V14, Prise mâle, Zinc injecté, blindé	Prise de raccordement à droite	Q10 Hybrid, IP67, female contact, straight, PushPull V14, plug, Zinc diecast, shielded
--------------------------------	--	--------------------------------	--

Mâle droite

Connecteur à droite	V14 hybrid (shielded)
---------------------	-----------------------

Date de création 4 novembre 2022 13:56:17 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

2

Fiche de données

IE-CSQS9VE0050AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Mâle gauche

Connecteur à gauche V14 hybrid (shielded)

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Rayon de courbure min, multiple 10 x diamètre du câble Rayon de courbure, min., unique 5 x diamètre du câble

Propriétés électriques du câble

Tension de fonctionnement 300 V Tenue d'isolation > 500 MΩ

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Documentation utilisateur [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Brochures [FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Fiche de données

IE-CSQS9VE0050AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Circuit

